OSK 77VN105シリーズ / OSK 77VN106シリーズ フォースゲージ

＜特長＞
-充電式バッテリまたはACによる操作
-大型、高解像度グラフィックディスプレイ
-正確な緊張と圧縮
-一般的なテストスタンドやグリップと互換性あり
-NISTにトレーサブルな較性
-無制限使用：手持ち測定、品質保証、研究開発の人間工学的な評価、 セーフティコンプライアンス, アクセシビリティ構築等
-一般的なテストに必要な機能を全て装備

＜仕様＞

型番	OSK 77VN105シリーズ	OSK 77VN106シリーズ
精度	0.1%	0.2%
データキャプチャー機能	-	データベース、統計、日付･時刻、パスーフェイル, 平均、 逆転表示、バックライト付
付属品	フック、プレート、延長ロッド、キャリーケース、バッテリー、充電器、取扱説明書	
A/D率	1000Hz	
有効ピーク	0.1秒	
過負荷制御	最小120%	
ディスプレイ	ドットマトリックスLCD	
データ収集	RS232	
重量	500N以下 775 g, 1000N以上 1060g	
操作温度	15～35℃	

型番	mN	N	kN	g-f	kg-f
OSK 77VN105-A	5000 x 2	5 x 0.002	-	500 x 0.2	0.5 x 0.0002
OSK 77VN105-B	10000 x 5	10 x 0.005	-	1000 x 0.5	1 x 0.0005
OSK 77VN105-C	25000 x 10	25 x 0.010	-	2500 x 1.0	2.5 x 0.0010
OSK 77VN105-D	50000 x 20	50 x 0.02	-	5000 x 2	5 x 0.002
OSK 77VN105-E	-	100 x 0.05	-	10000 x 5	10 x 0.005
OSK 77VN105-F	-	22 x 0.010	-	25000 x 10	25 x 0.010
OSK 77VN105-G	-	500 x 0.2	-	50000 x 20	50 x 0.02
OSK 77VN105-H	-	1000 x 0.5	1 x 0.0005	-	100 x 0.05
OSK 77VN105-I	-	2500 x 1.0	2.5 x 0.0010	-	100 x 0.05
OSK 77VN106-A	5000 x 1	5 x 0.001	-	500 x 0.1	0.5 x 0.0001
OSK 77VN106-B	10000 x 2	10 x 0.002	-	1000 x 0.2	1 x 0.0002
OSK 77VN106-C	25000 x 5	25 x 0.005	-	2500 x 0.5	2.5 x 0.0005
OSK 77VN106-D	50000 x 10	50 x 0.01	-	5000 x 1	5 x 0.001
OSK 77VN106-E	-	100 x 0.02	-	10000 x 2	10 x 0.002
OSK 77VN106-F	-	250 x 0.05	-	25000 x 5	25 x 0.005
OSK 77VN106-G	-	500 x 0.1	-	50000 x 10	50 x 0.01
OSK 77VN106-H	-	1000 x 0.2	1 x 0.0002	-	100 x 0.02
OSK 77VN106-I	-	2500 x 0.5	2.5 x 0.0005	-	250 x 0.05

オガワ精機株式会社

お問い合わせ メール osk.sales@beach.ocn.ne.jp
Tel 03-3200-0234 Fax 03-3200-0373